

**ertl glas**

**ERTL GLAS STEKLO d.o.o.**  
Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, Slovenija  
**07**

**EN 1279-5**  
Izolacijsko steklo za uporabo v zgradbah in gradbeništvu

**Sestava stekla: UNITOP 0,6**  
Zunanje steklo: 6mm PLT ULTRA  
Medstekelni prostor: 16mm, argon  
Srednje steklo: 4mm Float  
Medstekelni prostor: 16mm, argon  
Notranje steklo 4mm PLT ULTRA

1. Odpornost na ogenj (EN 13501-2)	NPD
2. Obnašanje v primeru ognja (EN 13501-1)	A1
3. Obnašanje pri obremenitvi ognja od zunaj	NPD
4. Neprebojnost (EN 1063)	NPD
5. Zaščita pred eksplozijo (EN 13541)	NPD
6. Protivlomnost (EN 356)	NPD
7. Test nihajnega telesa (EN 12600)	NPD
8. Odpornost na temperaturni šok in temperaturne razlike	40 K
9. Odpornost na obtežbo snega, vetra, trajne in ostale obremenitve	6/16/4/16/4
10. Direktna zvočna zaščita (EN 12758) – $R_w$ (C;Ctr): dB	39 (-2;-6)
11. Termične karakteristike (EN 673): $U_g$ -vrednost (W/m <sup>2</sup> K)	0,6
12. Prepustnost svetlobe / Refleksija svetlobe (EN 410)	72/14
13. Prepustnost energije / Refleksija energije / Solarni faktor (EN 410)	42/31/50

NPD = No Performance Determined (ni deklarirane zahteve)